



WASCUT

Oleocut J

Beschreibung:

WASCUT Oleocut J ist ein Schneidöl für die Bearbeitung aller Metalle. **WASCUT Oleocut J** kann für nahezu alle Zerspanungsprozesse verwendet werden. Die Gesundheit der Menschen, die mit **WASCUT Oleocut J** arbeiten, wird geschont, ohne dass technische Aspekte darunter leiden.

Gesundheit:

WASCUT Oleocut J ist hautverträglich und besteht aus Rohstoffen, die alle als nicht gesundheitsschädlich gelten.

WASCUT Oleocut J ist im Gegensatz zu konventionellen Schneidölen frei von Aromaten.

Neutraler Geruch:

WASCUT Oleocut J hat einen neutralen bis angenehmen Geruch, der das Arbeiten angenehmer macht.

Einsatz als Automatendrehöl:

Menschen, die in Firmen arbeiten, die Automaten-drehöle verwenden, leiden unter der Belastung von Ölnebel, was zu einer erheblichen Ölverschmutzung der Halle und Umgebung führt. Diese starke Ölbelastung ist auch nicht mit einer Absaugung und Ölnebelabscheidern zu verhindern. Außerdem sind die meisten Automaten-drehereien Kleinbetriebe, die diese Investitionen nicht ohne weiteres tragen können.

WASCUT Oleocut J ist entwickelt worden, um umwelt- und menschenfreundlicher zu sein als alle marktüblichen Automaten-drehöle, ohne Werkzeugstandzeit und Oberflächengüte der Werkstücke dabei zu beeinträchtigen.

Schmierleistung:

Die Hochdruckzusätze von **WASCUT Oleocut J** sorgen für eine bessere Oberflächengüte und lange Werkzeugstandzeiten.

Korrosionsschutz:

WASCUT Oleocut J bietet einen zuverlässigen Korrosionsschutz für Werkzeugmaschinen und Werkstücke.

Wirtschaftlichkeit:

WASCUT Oleocut J hat einen geringen Verbrauch, es haftet weniger an Späne und Werkstück als konventionelle Automaten-drehöle.

Wenn Sie **WASCUT Oleocut J** einsetzen, erreichen Sie eine hohe Wirtschaftlichkeit!

Technische Daten:

<i>Eigenschaft</i>	<i>Einheit</i>	<i>Typischer Wert</i>	<i>Bestimmung nach</i>
Konzentrat:			
Farbe		Klar	Optisch
Dichte bei 20°C	g/ml	0,86 ± 0,02	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	11 ± 3	DIN 51 562
Flammpunkt	°C	193 ± 20	ISO 2592

WASCUT Industrieprodukte GmbH

Rögen 9. D – 23730 Sierksdorf

Telefon: + 49 (0) 4563 47883 0, Fax: + 49 (0) 4563 47883 25, Internet: www.wascut.de